

Zika Ray

ZIKA-01



**直に付けて、
直に冷やす!!**

ヒートパイプをCPUに直に付けて、
すばやく冷却。

**DIRECT COOLING
TO CPU**

SPECIFICATIONS

製品仕様

サイズ (D×W×H) 88×92×145mm
重量 440g

対応 CPU

Intel
775
Core 2 Duo Allendale series
Core 2 Duo Conroe series
Core 2 Extreme Conroe XE series
Celeron D series
Pentium 4 Prescott series

AMD
AM2
K8
Sempron series
Athlon 64 series
Athlon 64 X2 series
Athlon 64 FX-62 series

ヒートシンク

サイズ (D×W×H) 56×92×134mm
材質 アルミベースとアルミフィン
ヒートパイプ 銅 φ6mm×3本

ファン

サイズ 92×92×25 mm
回転数 2000 rpm
ノイズレベル 25.9 dBA
定格電圧 12 V
定格電流 0.18 A
消費電力 2.16 W
最大風量 41.71 CFM


FEATURES



従来のCPUクーラーはCPUとヒートパイプの間に銅ブロック、あるいは、アルミブロックが介在して熱移動のロスがありました。



Zika Ray (ジカレイ) はヒートパイプが直接CPUに接することにより、CPUからの熱をダイレクトに吸収し、効率的に熱を冷却することができます。



φ6mmのヒートパイプ 3本使用。

ソケット775用クリップは、ネジ式クリップでマザーボードにしっかり固定。
K8・AM2は、プッシュ式クリップで簡単取付け。

※一部のマザーボードに取付けできない場合がございます。

ZIKA-01



276